

TEFCOLD SFI250B-CF VS

Mraziaci / chladiaci ostrov

Vlastnosti produktu

- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvelá viditeľnosť produktov
- posuvné oblé veká
- ideálna do kombinácie s modelmi MTF nad ostrovom
- nastaviteľná falošná základňa
- vnútorné LED osvetlenie
- narážacie lišty
- na objednávku spojovacia sada pre zostavu ostrova

Mraziace / chladiace ostrovy vhodné pre supermarkety

Mraziace / chladiace ostrovy SFI sú ideálne na vystavenie produktov v supermarketoch, obchodoch s potravinami, mäsiarstve, obchodoch s krmivom pre domáce zvieratá atď. Zaoblené presklené posuvné veko umožňuje plnú viditeľnosť produktov. Energeticky úsporné vnútorné LED osvetlenie na zadnej stene mrazničky krásne osvetlí produkty.

Mraznička/chladička v supermarkete môže byť usporiadaná do ostrovov s modelom "HC" na každom konci alebo pod hornou časťou MTF. Kompresor s regulovanými otáčkami zaisťuje, že je teplota regulovaná iba v prípade potreby. Vďaka tomu je SFI približne o 20 % energeticky spoornejšia v porovnaní s rovnakým modelom bez kompresora s reguláciou otáčok. Rad SFI tiež ponúka možnosť mrazničky/chladičky s alebo bez kompresora s reguláciou otáčok. Je k dispozícii aj v rôznych farbách.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	1.73
Teplotný rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	220 / 201
Hrubý / čistý objem	l	1104 / 718

Dizajn a materiál

Počet a typ viek		2 oblé posuvné sklenené veká
Počet a typ košov		
Divider System		Áno
Počet prepážok	ks	5
Nožičky / nohy		6 nastaviteľných nôh
Exteriér		Čierna
Interiér		Biela lakovaná oceľ
Vnútorné osvetlenie		LED horizontálne

Chladienie a funkcie

Typ ovládania		Elektronické
Typ chladienia		Statické
Typ odmrazovania		Automatické, horúcimi parami
Typ chladiva		R290
Množstvo chladiva	g	130
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		C
Denná spotreba	kWh/24h	5.51
Ročná spotreba	kWh/rok	2011.15

Príkon


Max Ambient		30°C 55% RH
Príkon	W	890
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	48

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	2370 x 720 x 627
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	2506 x 858 x 890
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2570 x 915 x 980
Prepravný kontajner 40 stop	ks	16



Digitálny ukazovateľ teploty



Nastaviteľná falošná základňa